



СЕРТИФИКАЦИЯ

Все светильники сертифицированы и соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования.  
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.НЕ09.В.00358/25.  
Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:  
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |               |                                   |                    |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| Тип источника света       | светодиод     | Степень защиты                    | IP40               |
| Потребляемая мощность, Вт | 6W            | Тип монтажа                       | Встроенные         |
| Световой поток, лм        |               | Габаритные размеры в упаковке, мм | 380 X 380 X 270 мм |
| КПД, не менее             | 95%           | Масса брутто, кг                  | 0,235 кг           |
| Коэффициент пульсации     | <1%           | Материал корпуса                  | ALUMINUM           |
| Цветовая температура, К   | 2700K         | Материал оптики                   | Поликарбонат       |
| Цветопередача (CRI)       | 90Ra          | Цвет корпуса                      |                    |
| Угол свечения             | Medium        | Срок службы, часов                | 30 000 часов       |
| Номинальное напряжение, В | 220V DIM DALI | Срок гарантии, лет                | 5 лет              |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе; инструкция по эксплуатации; упаковка.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, устранение неисправностей и чистка светильников производится только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений. Все работы по монтажу и подключению должны осуществляться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск к проведению электротехнических работ.  
ВНИМАНИЕ! Подключение светильников к электрической сети с параметрами, отличающимися от указанных в Технических характеристиках настоящего паспорта, запрещается.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику.  
Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением.  
Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.  
Не допускается умышленное создание короткого замыкания электрической цепи светильников. Установочное место для светильников должно обеспечивать нормальный отвод тепла, которое образуется в процессе работы светильников. Не допускается установка изделия в шумоизоляционные, теплоизоляционные и прочие материалы, которые препятствуют отводу тепла. Светильники должны использоваться в условиях, соответствующих классу их влагозащиты.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится покупателем при получении. Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней после получения товара.  
Гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы 10 лет.  
В случае выхода из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель в праве предъявить претензию в установленном порядке.